

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-na-wysiegniku-teleskopowym-husqvarna-525pt5s-p-1620.html>



Pilarka na wysięgniku teleskopowym Husqvarna 525PT5S.

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 32 96-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Przeznaczona dla profesjonalistów podkrzesywarka 525PT5S z wysięgnikiem teleskopowym zapewnia najdłuższy zasięg, doskonałą ergonomię i równowagę, dzięki czemu otrzymasz rezultat najwyższej klasy przy minimalnym wysiłku. Silnik X-Torq® zapewnia szybkie przyspieszenie i wysoki moment obrotowy oraz obniża zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń.

- Rura teleskopowa
 - Rura ma możliwość płynnej regulacji długości.
 - Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej
 - Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów.
 - Intuicyjne sterowanie
- Dźwignia ssania i pompka paliwa są łatwo dostępne i intuicyjne.
- Magnesium clutch housing
 - Robust magnesium clutch housing for tough professional use, ensuring a long service life.
 - Tylna osłona
- Osłona tylna chroni silnik przed uszkodzeniami i zniszczeniem.
- Smarowanie łańcucha
 - Regulowane, automatyczne smarowanie łańcucha.
 - Pompa paliwowa
- Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
- Wydajny filtr powietrza
 - Wydajny filtr powietrza gwarantuje mniejsze koszty serwisu oraz mniejsze zużycie silnika.

- Rozrusznik autonomiczny**
 - Rozrusznik autonomiczny ułatwia wymianę linki rozrusznika w razie potrzeby.
- Tarcza osłaniająca**
 - Wytrzymała, stalowa tarcza osłaniająca silnik.

Dane techniczne	
Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	25,4 cm ³
Średnica cylindra	34 mm / 1,34 cal

Dane techniczne

Skok tłoka w cylindrze	28 mm / 1,1 cal
Moc silnika	1 kW
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 lit / 17,25 fl oz
Zużycie paliwa	395 g/kWh
Jałowe obroty	3000 obr/min

Pojemności

Pojemność zbiornika oleju	0,14 lit / 0,3 US pint
---------------------------	------------------------

Wibracje i Hałas

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny, rozciągnięty wysięgnik 4,1/6,7 m/s²

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny, złożony wysięgnik 6,3/5,3 m/s²

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 89 dB(A)

Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 107 dB(A)

Specyfikacja przekładni

Przełożenie	1,06:1
-------------	--------

Urządzenie tnące

Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	25-30 cm / 9,84"-11,81"
---	-------------------------

Wymiary ogólne

Ciężar (bez paliwa) 7 kg / 15,43 funty

Długość, z rozciągniętym wysięgnikiem i urządzeniem tnącym 397 cm / 156,3 "