

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-560xp-mark-ii-p-389.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 560XP® Mark II.

Cena	4 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 65 70-15
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Husqvarna 560 XP® Mark II przeznaczona jest dla profesjonalnych drwali oraz wykwalifikowanych rolników. Pilarka posiada przełomową konstrukcję i wiele innowacyjnych rozwiązań umożliwiających jej wydajną, wygodną eksploatację. Nasza wyjątkowa technologia silnika X-Torq® zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zużycie paliwa nawet o 20%, a emisję zanieczyszczeń – nawet o 70%. RevBoost™ zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły łańcuchowej, dla sprawniejszego okrzesywania.

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrzejsze normy ochrony środowiska.
AutoTune

AutoTune umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności silnika dzięki jego automatycznej regulacji. Nie trzeba marnować czasu na regulację gaźnika. Kompensuje różne rodzaje paliwa, wysokość, wilgotność, temperaturę oraz zabrudzony filtr powietrza.
RevBoost™

Zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania. Szybsza, bardziej płynna i łatwiejsza praca.
Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.
Zatraskowe korki wlewu paliwa

Zatraskowe korki wlewu paliwa łatwo zamykać i otwierać przy napełnianiu zbiornika paliwem.
Zasada dwóch mas

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.
Łatwe smarowanie łańcucha

Dzięki regulowanej pompie olejowej można z łatwością dostosować rodzaj smarowania łańcucha do danej pracy.
Łatwy demontaż filtra

Możliwość bardzo prostego i szybkiego

demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany.

- **Łatwy rozruch**

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

- **Szybka regulacja łańcucha**

Umieszczony z boku napinacz łańcucha umożliwia jego szybką regulację.

- **Skrzynia korbowa ze stopu magnezu**

Solidna skrzynia korbowa wytrzymuje wysokie obroty i intensywną, profesjonalną eksploatację, zwiększając trwałość maszyny.

- **Zamknięcie zatrzaskowe**

Zatrzaskowe zamknięcie pokrywy cylindra umożliwia szybką wymianę świecy zapłonowej i efektywne czyszczenie.

- **Zatrzaskowa osłona cylindra**

Zatrzaskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy.

- **Trzyczęściowy wał korbowy**

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Smart Start®**

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Wąski korpus**

Wąski korpus sprawia, że pilarka jest łatwa i wygodna w użyciu w każdej sytuacji.

- **Oznaczenia na pilarce**

Wyrażnie, kolorowe oznaczenia ułatwiają precyzyjne cięcie kierunkowe.

- **Widoczny poziom paliwa**

Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

- **Niegubiące się nakrętki**

Nakrętki prowadnicy mają specjalne mocowania w osłonie sprzęgła, dzięki czemu zawsze są do niej przyczepione i gotowe do użycia. Już nie musisz się martwić, że je zgubisz a montaż prowadnicy jest łatwiejszy i szybszy.

- **Bezwładnościowy hamulec pily łańcuchowej**

Skuteczny hamulec bezwładnościowy

Dane techniczne:

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	59,8 cm ³
Średnica cylindra	46 mm / 1,81 cal
Skok tłoka w cylindrze	36 mm / 1,42 cal
Moc silnika	3,5 kW

Prędkość przy maks. mocy	9600 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 lit / 22 fl oz
Zużycie paliwa	494 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2800 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR6H
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Moment obrotowy, maks.	3,65 Nm/8100 obr/min
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,33 lit / 0,7 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Regulowany przepływ
Dane dot. hałasu i wibracji	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	3/3,2 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	106 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	118 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	.325"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	33-51 cm / 13"-20"
Prędkość przy maks. mocy	21,3 m/s / 69,9 stopy
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	28,3 m/s / 92,85 stopy
Szerokość rowka prowadnicy	0,058 "
Rodzaj zębatki	Bęben sprzęgła 7
Montaż prowadnicy	Mały
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	5,7 kg / 12,57 funty

Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.