Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:19

Link do produktu: https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-562xp-mark-ii-p-1180.html



Pilarka spalinowa Husqvarna 562XP Mark II.

Cena	**5 090,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**970 66 35-18**
Producent	**Husqvarna**

Opis produktu

X-Torq®

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrzejsze normy ochrony środowiska.
AutoTune

AutoTune umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności silnika dzięki jego automatycznej regulacji. Nie trzeba marnować czasu na regulację gaźnika. Kompensuje różne rodzaje paliwa, wysokość, wilgotność, temperaturę oraz zabrudzony filtr powietrza.
RevBoost™

Zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania. Szybsza, bardziej płynna i łatwiejsza praca.
Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.
Zatrzaskowe korki wlewu paliwa

Zatrzaskowe korki wlewu paliwa łatwo zamykać i otwierać przy napełnianiu zbiornika paliwem.
Zasada dwóch mas

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.
Łatwe smarowanie łańcucha

Dzięki regulowanej pompie olejowej można z łatwością dostosować rodzaj smarowania łańcucha do danej pracy.
Łatwy demontaż filtra

Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany.

- **Łatwy rozruch**

  Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

- **Szybka regulacja łańcucha**

  Umieszczony z boku napinacz łańcucha umożliwia jego szybką regulację.

- **Skrzynia korbowa ze stopu magnezu**

  Solidna skrzynia korbowa wytrzymuje wysokie obroty i intensywną, profesjonalną eksploatację, zwiększając trwałość maszyny.

- **Zamknięcie zatrzaskowe**

  Zatrzaskowe zamknięcie pokrywy cylindra umożliwia szybką wymianę świecy zapłonowej i efektywne czyszczenie.

- **Zatrzaskowa osłona cylindra**

  Zatrzaskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy.

- **Trzyczęściowy wał korbowy**

  Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Smart Start®**

  Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Wąski korpus**

  Wąski korpus sprawia, że pilarka jest łatwa i wygodna w użyciu w każdej sytuacji.

- **Oznaczenia na pilarce**

  Wyraźnie, kolorowe oznaczenia ułatwiają precyzyjne cięcie kierunkowe.

- **Widoczny poziom paliwa**

  Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

  Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

- **Niegubiące się nakrętki**

  Nakrętki prowadnicy mają specjalne mocowania w osłonie sprzęgła, dzięki czemu zawsze są do niej przyczepione i gotowe do użycia. Już nie musisz się martwić, że je zgubisz a montaż prowadnicy jest łatwiejszy i szybszy.

- **Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej**

  Skuteczny hamulec bezwładnościowy
  Dane techniczne:

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	59,8 cm³
Średnica cylindra	46 mm / 1,81 cal
Skok tłoka w cylindrze	36 mm / 1,42 cal
Moc silnika	3,5 kW
Prędkość przy maks. mocy	9600 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 lit / 21,98 fl oz
Zużycie paliwa	494 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2800 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR6H
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Moment obrotowy, maks.	3,65 Nm/8100 obr/min
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,35 lit / 0,7 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Regulowany przepływ

Dane dot. hałasu i wibracji	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	2,4/3,1 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	106 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	118 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	3/8"
Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika	28,3 m/s / 92,85 stopy
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	38-71 cm / 15"-28"
Rodzaj zębatki	Bęben sprzęgła 7
Montaż prowadnicy	Duży
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	5,9 kg / 13,01 funty