

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-525-rx-p-557.html>



Wykaszarka Husqvarna 525 RX

Cena	2 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 77 68-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Mocna, lekka i wygodna wykaszarka. Bezlitosna dla trawy i zarośli, przyjazna dla Ciebie.

- Intuicyjne sterowanie
- Dźwignia ssania i pompka paliwa są łatwo dostępne i intuicyjne. Profilowany uchwyt
- Profilowany uchwyt i komfortowe rękojeści zapewniają dobry chwyt i wygodną pozycję roboczą. Balance 35
- Ergonomiczne szelki optymalnie rozkładają ciężar między ramiona, klatkę piersiową oraz plecy. Pompa paliwowa
- Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej
- Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch. Osłona Combi
- Osłona urządzenia tnącego typu Combi może być

stosowana
zarówno z nożem
do trawy, jak i
głowicą żytkową.
Wysoka podpórka

Wysoka podpórka
wykonana ze
stopu magnezu
daje
użytkownikowi
swobodę ruchów
podczas pracy na
pochyłym terenie.
LowVib®

Skuteczne wkładki
pochłaniają
drgania,
oszczędzając
ramiona i dłonie
użytkownika.

- **Tarcza osłaniająca**

Wytrzymała, stalowa tarcza osłaniająca silnik.

- **Rozrusznik autonomiczny**

Rozrusznik autonomiczny ułatwia wymianę linki rozrusznika w razie potrzeby.

- **Przekładnia kątowna typowa dla wykaszarki**

Przekładnia kątowna z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równolegle do podłoża zapewnia najwyższą wydajność.

- **Regulowany uchwyt**

Regulowany i ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania.

- **Głowica żytkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	25,4 cm ³
Średnica cylindra	34 mm / 1,34 cal
Skok tłoka w cylindrze	28 mm / 1,1 cal
Moc silnika	1 kW
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 lit / 17,25 fl oz
Zużycie paliwa	600 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	3000 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR8Y
Przerwa między elektrodami	0,65 mm / 0,03 "
Moment obrotowy, maks.	1,2 Nm/6000 obr/min
Prędkość uruchamiania sprzęgła	4000 obr/min (±200 obr./min.)
Typ smarowania	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Max obrotów na wałku wyjściowym	6500 obr/min

Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	2,1/2,3 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	93 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	106 dB(A)

Specyfikacja przekładni

Przełożenie	13:19
Kąt przekładni	60 °
Wyposażenie	
Głowica żyłkowa	T35 M10
Nóż do trawy producenta	Grass 255-4
Szelki producenta	Balance 35
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	5,1 kg / 11,24 funty
Długość rury	1483 mm / 58,39 cal
Średnica rury	24 mm / 0,94 "

Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.