

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-535rx-p-704.html>



# Wykaszarka Husqvarna 535RX

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>3 499,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>966 62 88-02</b> |
| Producent        | <b>Husqvarna</b>    |

## Opis produktu

Husqvarna 535RX to nowa wykaszarka w uniwersalnej klasie pojemności 35 cm<sup>3</sup>. Maszyna została skonstruowana do ciężkich, profesjonalnych zadań. Najwyższa wydajność osiągnąta jest dzięki dużej mocy, wyjątkowej ergonomii i długiej trwałości.

### Silnik X-Torq®

Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy.  
Balance 35

Ergonomiczne szelki optymalnie rozkładają ciężar między ramiona, klatkę piersiową oraz plecy.  
Pompa paliwowa

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.  
Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch.  
Osłona Combi

Osłona urządzenia tnącego typu Combi może być stosowana zarówno z nożem do trawy, jak i głowicą żytkową.  
Wygodny uchwyt

Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.  
Wysoka podpórka

Wysoka podpórka wykonana ze stopu magnezu daje użytkownikowi swobodę ruchów podczas pracy na pochyłym terenie.  
LowVib®

Skuteczne wkładki pochłaniają drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.

- **Silnik E-TECH®**

Silnik E-TECH® charakteryzują zmniejszona emisja zanieczyszczeń i doskonały stosunek mocy do ciężaru.

- **Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki**

Przekładnia kątowa z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równolegle do podłoża zapewnia najwyższą wydajność.

- **Regulowany uchwyt**

Regulowany i ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania.

- **Głowica żyłkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

- **Wyściełane uchwyty**

Wyściełane uchwyty zapewniają wygodę użytkowania

- **Ergonomiczny uchwyt**

Wygodna konstrukcja uchwytu.

- **Regulowane zawiesie**

Regulowane zawiesie (na szelkach) do wykaszarek

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Specyfikacja silnika                              |                                      |
| Pojemność cylindra                                | 34,6 cm <sup>3</sup>                 |
| Średnica cylindra                                 | 38 mm / 1,5 cal                      |
| Skok tłoka w cylindrze                            | 30,5 mm / 1,2 cal                    |
| Moc silnika                                       | 1,6 kW                               |
| Prędkość przy maks. mocy                          | 8400 obr/min                         |
| Pojemność zbiornika paliwa                        | 0,6 lit / 20,29 fl oz                |
| Zużycie paliwa                                    | 475 g/kWh                            |
| Zużycie paliwa                                    | 0,99 kg/h / 2,18 lbs/h               |
| Szczelina powietrzna modułu zapłonu               | 0,3 mm / 0,01 "                      |
| Jałowe obroty                                     | 2800 obr/min                         |
| Świeca zapłonowa                                  | Champion RCJ6Y                       |
| Przerwa między elektrodami                        | 0,5 mm / 0 "                         |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła                    | 3600 obr/min (±200 obr./min.)        |
| Typ smarowania                                    | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym                   | 8220 obr/min                         |
| Gwint wałka wyjściowego                           | M12x1.75V                            |
| Lubricants                                        |                                      |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa)               | Mineral grease                       |
| Vibration & noise data                            |                                      |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy        | 3,4/4,1 m/s <sup>2</sup>             |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora | 95 dB(A)                             |
| Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)                 | 111 dB(A)                            |
| Specyfikacja przekładni                           |                                      |
| Przełożenie                                       | 1:1,4                                |
| Kąt przekładni                                    | 35 °                                 |
| Wyposażenie                                       |                                      |
| Głowica żyłkowa                                   | T35 M12                              |
| Nóż do trawy producenta                           | Multi 300-3                          |
| Szelki producenta                                 | Balance 35                           |
| Wymiary ogólne                                    |                                      |
| Ciężar (bez paliwa)                               | 6,1 kg / 13,4 funty                  |
| Długość rury                                      | 1483 mm / 58,4 cal                   |
| Średnica rury                                     | 28 mm / 1,1 "                        |