

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-545rx-p-705.html>



Wykaszarka Husqvarna 545RX

Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 01 59-02
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Profesjonalna wykaszarka o wysokiej wydajności, wyjątkowo poręczna i ergonomiczna. Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc i oszczędność paliwa. Zoptymalizowana długość wału, przekładnia ustawiona pod kątem 35 stopni. W komplecie są szelki Balance X.

Silnik X-Torq®

Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy. Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki

Przekładnia kątowa z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równolegle do podłoża zapewnia najwyższą wydajność. Regulowany uchwyt

Regulowany i ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania. Balance X

Ergonomiczne szelki z szerokim stelażem na plecach, pasami na ramionach oraz pasem biodrowym, które rozkładają ciężar na większej powierzchni. Długi wał

Długi wał zapewnia daleki zasięg, co ułatwia wykaszanie trawy. Optymalnie umieszczony środek ciężkości

Lepsze wyważenie dzięki umieszczeniu zbiornika paliwa przed silnikiem. Smart Start®

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę

można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch.

- **Silnik E-TECH®**

Silnik E-TECH® charakteryzują zmniejszona emisja zanieczyszczeń i doskonały stosunek mocy do ciężaru.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Profilowany pałąk i wygodne uchwyty zapewniają wygodną pozycję roboczą.

- **Osłona Combi**

Osłona urządzenia tnącego typu Combi może być stosowana zarówno z nożem do trawy, jak i głowicą żyłkową.

- **Wygodny uchwyt**

Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.

- **Łatwa wymiana urządzenia tnącego**

Magnetyczna blokada ułatwia wymianę urządzenia tnącego.

- **Wysoka podpórka**

Wysoka podpórka wykonana ze stopu magnezu daje użytkownikowi swobodę ruchów podczas pracy na pochyłym terenie.

- **LowVib®**

Skuteczne wkładki pochłaniają drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.

- **Przezroczysty zbiornik paliwa**

Przezroczysty zbiornik paliwa umożliwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

- **Regulowane zawiesie**

Regulowane zawiesie (na szelkach) do wykaszarek

- **Ergonomiczny uchwyt**

Wygodna konstrukcja uchwytu.

- **Wyściełane uchwyty**

Wyściełane uchwyty zapewniają wygodę użytkowania

- **Głowica żyłkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	45,7 cm ³
Średnica cylindra	42 mm / 1,7 cal
Skok tłoka w cylindrze	33 mm / 1,3 cal
Moc silnika	2,1 kW
Prędkość przy maks. mocy	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 lit / 30,43 fl oz
Zużycie paliwa	450 g/kWh
Zużycie paliwa	1 kg/h / 2,2 lbs/h
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2700 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR6H
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0 "
Prędkość uruchamiania sprzęgła	3900 obr/min (±200 obr./min.)
Typ smarowania	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Max obrotów na wałku wyjściowym	8800 obr/min
Gwint wałka wyjściowego	M12x1.75V
Lubricants	
Typ smarowania (przekładnia kąтова)	Mineral grease
Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy	3,2/2,9 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	101 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	117 dB(A)
Specyfikacja przekładni	
Przełożenie	1:1,4
Kąt przekładni	35 °
Wposażenie	
Głowica żyłkowa	T45X M12
Nóż do trawy producenta	Multi 300-3
Szelki producenta	Balance X
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	8,7 kg / 19,2 funty
Długość rury	1483 mm / 58,4 cal
Średnica rury	32 mm / 1,3 "

