

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/dmuchawa-husqvarna-580bts-p-660.html>



Dmuchawa Husqvarna 580BTS

Cena	4 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 62 96-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Model Husqvarna 580BTS to najmocniejsza profesjonalna dmuchawa plecakowa, przeznaczona do wymagających zadań. Dużą szybkość i przepływ powietrza gwarantują wydajny wentylator oraz mocny silnik X-Torq®. Profesjonalny filtr powietrza zapewnia długi czas pracy i bezawaryjne użytkowanie. Dla lepszej ergonomii szelki mają szerokie pasy na ramiona oraz pas biodrowy.

- Silnik X-Torq®
Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy.
Wygodny uchwyt
Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.
Air Injection
Wyjątkowy system oczyszczania powietrza wlotowego, dłuższe okresy pracy bez przestojów.
Pompa paliwowa
Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
Profesjonalny filtr powietrza
Dwustopniowa filtracja powietrza wlotowego umożliwia długotrwałą pracę w warunkach dużego zapylenia.
Duża moc wydmuchu
Mocny i łatwy w uruchamianiu silnik X-Torq® w połączeniu z solidną konstrukcją łopatek wentylatora zapewnia dużą prędkość oraz przepływ powietrza.
Ergonomiczne szelki
Wygodne, wentylowane szelki redukujące obciążenie operatora. Pas biodrowy oraz szerokie pasy na ramionach.
Regulowane uchwyty
Regulowane uchwyty zapewniające doskonały komfort pracy.

- Ergonomiczny uchwyt
Uchwyt można ustawić pod kątem, jest on też wyściełany, co umożliwia bardziej pewny i wygodny chwyt.
- LowVib®
Amortyzatory umieszczone między silnikiem a obudową skutecznie tłumią drgania.
- Blokada obrotów
Łatwa obsługa dzięki regulowanej prędkości wentylatora.

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	75,6 cm ³
Średnica cylindra	51,5 mm / 2 cal
Skok tłoka w cylindrze	37 mm / 1,5 cal
Moc silnika	3,1 kW
Prędkość przy maks. mocy	7200 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	2,6 lit / 87,9 fl oz
Zużycie paliwa	440 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0 "
Jałowe obroty	2000 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR7H
Przerwa między elektrodami	0,65 mm / 0,03 "
Dane produktu	
Przepływ powietrza w obudowie	29 m ³ /min / 1024,5 cfm
Przepływ powietrza w rurze	25,7 m ³ /min / 907,6 cfm
Prędkość powietrza	92,2 m/s / 206,2 mph
Prędkość powietrza (okrągła dysza)	92,2 m/s / 206,2 mph
Prędkość powietrza (płaska dysza)	93,1 m/s / 208,26 mph
Wibracje i hałas	
Równoważny poziom drgań (a hv, eq) uchwyt	1,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	100 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	112 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (15m)	77 dB(A)
Wyposażenie	
Rodzaj dyszy producenta	Okrągła
Wymiary ogólne	
Ciężar	11,8 kg / 26,9 funty
Długość rury	1197 mm / 47,1 cal