

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/nozyce-do-zywoplotu-husqvarna-122hd60-p-1323.html>



Nożyce do żywopłotu Husqvarna 122HD60

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 53 24-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu Husqvarna 122HD60
Model Husqvarna 122HD60 to ciche i lekkie nożyce do żywopłotu, do użytku własnego, z funkcjami ułatwiającymi pracę, takimi jak Smart Start® i regulowany tylny uchwyt.

	Nożyce o niskim poziomie hałasu.
	Smart Start®
	Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.
	LowVib®
	Skuteczne wkładki pochłaniają drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.
	Regulowany tylny uchwyt
	Tylny uchwyt można regulować, co ułatwia cięcie boków i wierzchołków żywopłotów.
	Długie ostrze
	Długie ostrze zapewnia lepszy dostęp.
	Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej
	Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów.
	Pompa paliwowa
	Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	21,7 cm ³
Średnica cylindra	32 mm / 1,3 cal
Skok tłoka w cylindrze	27 mm / 1,1 cal
Moc silnika	0,6 kW
Prędkość przy maks. mocy	7800 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,3 lit / 10,14 fl oz
Zużycie paliwa	575 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2800 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR6A
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "

Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	4,1/3,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	94 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	101 dB(A)
Specyfikacja przekładni	
Przełożenie	4,44:1
Wyposażenie	
Długość listwy	59 cm / 23 cal
Odstęp między zębami	28 mm / 1,1 "
Prędkość robocza	4050 cięć/min
Wymiary ogólne	
Ciężar	4,9 kg / 10,8 funty