

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-akumulatorowa-husqvarna-120i-p-3744.html>



Pilarka akumulatorowa Husqvarna 120i .

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 09 82-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Pilarka akumulatorowa Husqvarna 120i bez baterii i ładowarki.

Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowojonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę .

- Napęd litowo-jonowy
- Akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą moc i wydajność na najwyższym poziomie. save™
- Wybierz tryb save aby uzyskać maksymalny czas pracy
- Napinacz piły łańcuchowej nie wymagający narzędzi
- Szybkie i proste napinanie piły łańcuchowej oraz montaż prowadnicy i łańcucha bez użycia narzędzi.
- Korek z chowanym uchwytem
- Chowany uchwyt korka wlewu oleju ułatwia otwieranie.
- Oślona hamulca piły łańcuchowej
- Konstrukcja osłony hamulca piły łańcuchowej daje lepszy widok na końcówkę prowadnicy.
- Ergonomiczny uchwyt
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt dla większego komfortu i łatwego dostępu do przycisków sterujących.
- Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej
- Skuteczny hamulec bezwładnościowy

- **Pewny uchwyt**
- Wygięta przednia rączka - pewny uchwyt operatora i naturalna pozycja ciała.

Dane techniczne:	
Akumulator	Lion
Typ akumulatora	36,5 V
Napięcie akumulatora	4 Ah
Pojemność akumulatora	146 Wh
Moc akumulatora	20 szt.
Liczba baterii w opakowaniu/paczka baterii	0,048 kg / 0,11 funty
Waga jednego akumulatora	20
Liczba cel	Bli20,36.5V/4.0Ah
Nazwa modelu akumulatora	20
Liczba akumulatorów	

Nazwa modelu ładowarki	QC 80,80W /220V
Standardowy czas ładowania baterii do 80% / 100%	100/140 min
Czas pracy akumulatora (bez obciążeń) z aktywnym trybem savE	44 min
Typ silnika	BLDC (brushless)
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,2 lit / 0,42 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Automatyczna
Wydajność pompy olejowej	3,5-6,5 ml/min
Dane dot. wibracji i hałasu	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	3,369/3,82 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	86 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	100 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	3/8"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	30,48-35,56 cm / 12"-14"
Prędkość przy maks. mocy	11,5 m/s / 37,73 stopy
Montaż prowadnicy	Mały
Wymiary ogólne	
Waga (bez akumulatora i urządzenia tnącego)	3 kg / 6,61 funty