

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-husqvarna-445-p-464.html>



Pilarka Husqvarna 445.

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 55 87-35
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Nowa, potężna pilarka uniwersalna dla tych, którzy oczekują od maszyny profesjonalnej jakości. Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona emisja zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. Posiada funkcję Smart Start® oraz pompkę paliwa, które zapewniają łatwe uruchamianie maszyny za każdym razem.

Zatraskowe korki wlewu paliwa

Zatraskowe korki wlewu paliwa łatwo zamykać i otwierać przy napełnianiu zbiornika paliwem.
Smart Start®

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.
Pompa paliwowa

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

Skuteczny hamulec bezwładnościowy
Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.
X-Torq®

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrzejsze normy ochrony środowiska.
Łatwy rozruch

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwowa ułatwiają uruchamianie pilarki.
Łatwy demontaż filtra

Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany.

- Linie ułatwiające ścinę

Widoczne linie ułatwiają obalanie drzew w obranym kierunku.

- Łatwy rozruch

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

- **Szybka regulacja łańcucha**

Umieszczony z boku napinacz łańcucha umożliwia jego szybką regulację.

- **Zatraskowa osłona cylindra**

Zatraskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy.

- **Trzyczęściowy wał korbowy**

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Zasada dwóch mas**

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.

- **Widoczny poziom paliwa**

Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Łatwy rozruch**

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu, funkcja Smart Start® oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.
Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne:

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	45,7 cm ³
Średnica cylindra	42 mm / 1,65 cal
Skok tłoka w cylindrze	33 mm / 1,3 cal
Moc silnika	2,1 kW
Prędkość przy maks. mocy	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 lit / 15,22 fl oz
Zużycie paliwa	481 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2700 obr/min
Świeca zapłonowa	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Moment obrotowy, maks.	2,4 Nm/6300 obr/min
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,26 lit / 0,55 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Stały przepływ
Dane dot. hałasu i wibracji	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	1,9/2,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	103 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	114 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	.325"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	33-50 cm / 13"-20"
Prędkość przy maks. mocy	17,3 m/s / 56,76 stopy
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	23 m/s / 75,46 stopy
Rodzaj zębatki	Stała 7
Montaż prowadnicy	Mały
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	4,9 kg / 10,8 funty

Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.