

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-372-xp-x-torq-p-1451.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 372 XP® X-TORQ.

Cena	5 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	965 96 81-18
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Profesjonalna pilarka stworzona do bardzo wymagających prac. Wyposażona w Silnik X-Torq o zmniejszonym zużyciu paliwa i emisji spalin. Skrzynia korbowa i wał korbowy są wyjątkowo wytrzymałe a gaźnik z tłumieniem drgań umożliwia pracę przy dużych prędkościach i dużych obciążeniach. Pilarka łączy niską wagę, dużą moc i szybkie przyspieszenie z łatwością operowania.

Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.
X-Torq®

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrzejsze normy ochrony środowiska.
Łatwe smarowanie łańcucha

Dzięki regulowanej pompie olejowej można z łatwością dostosować rodzaj smarowania łańcucha do danej pracy.
Łatwy demontaż filtra

Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany.
Szybka regulacja łańcucha

Umieszczony z boku napinacz łańcucha umożliwia jego szybką regulację.
Skrzynia korbowa ze stopu magnezu

Solidna skrzynia korbowa wytrzymuje wysokie obroty i intensywną, profesjonalną eksploatację, zwiększając trwałość maszyny.
Zamknięcie zatraskowe

Zatraskowe zamknięcie pokrywy cylindra umożliwia szybką wymianę świecy zapłonowej i efektywne czyszczenie.
Trzyczęściowy wał korbowy

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Zasada dwóch mas**

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.

- **Smart Start®**

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Pewny uchwyt**

Wygięta przednia rączka - pewny uchwyt operatora i naturalna pozycja ciała.

- **Bezawaryjnościowy hamulec pily łańcuchowej**

Skuteczny hamulec bezawaryjnościowy

Dane techniczne:

Pojemność cylindra

	70,7 cm ³
Średnica cylindra	50 mm / 1,97 cal
Skok tłoka w cylindrze	36 mm / 1,42 cal
Moc silnika	4,1 kW
Prędkość przy maks. mocy	10200 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,77 lit / 26,04 fl oz
Zużycie paliwa	426 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0 "
Jałowe obroty	2700 obr/min
Świeca zapłonowa	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0 "
Moment obrotowy, maks.	3,8 Nm/6600 obr/min

Smarowanie

Pojemność zbiornika oleju	0,42 lit / 0,89 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Automatyczna

Dane dot. hałasu i wibracji

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	4/5,4 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	110 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	119 dB(A)

Urządzenie tnące

Podziałka łańcucha	3/8"
Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika	30,2 m/s / 99,08 stopy
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	41-71 cm / 16"-28"
Rodzaj zębaki	Bęben sprzęgła 7
Montaż prowadnicy	Duży

Wymiary ogólne

Ciężar (bez paliwa)	6,5 kg / 14,3 funty
---------------------	---------------------