

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-450-mark-ii-p-1699.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 450 Mark II.

Cena	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 55 93-35
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Druga generacja potężnej pilarki uniwersalnej dla tych, którzy oczekują od maszyny profesjonalnej jakości. Łatwy rozruch również przy słabszym pociągnięciu za uchwyt rozrusznika i zatrzaskowe korki wlewu paliwa. Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona emisja zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. Posiada funkcję Smart Start® oraz pompkę paliwa, które zapewniają łatwe uruchamianie maszyny za każdym razem.

Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika. X-Torq®

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrejsze normy ochrony środowiska. Łatwy demontaż filtra

Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany. Zatrzaskowe korki wlewu paliwa

Zatrzaskowe korki wlewu paliwa łatwo zamykać i otwierać przy napełnianiu zbiornika paliwem. Ergonomiczny uchwyt tylny

Wygodnie wyściełane uchwyty, ergonomiczna manetka gazu oraz asymetryczny uchwyt. Linie ułatwiające ścinkę

Widoczne linie ułatwiające obalanie drzew w obranym kierunku. Zatrzaskowa osłona cylindra

Zatrzaskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy. Trzyczęściowy wał korbowy

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Zasada dwóch mas**

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.

- **Smart Start®**

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Widoczny poziom paliwa**

Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

- **Bezwładnościowy hamulec pily łańcuchowej**

Skuteczny hamulec bezwładnościowy

- **Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej**

Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów.

Dane techniczne: Specyfikacja silnika

Pojemność cylindra	50,2 cm ³
Średnica cylindra	44 mm / 1,73 cal
Skok tłoka w cylindrze	33 mm / 1,3 cal
Moc silnika	2,4 kW
Prędkość przy maks. mocy	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 lit / 15,22 fl oz
Zużycie paliwa	504 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2700 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Moment obrotowy, maks.	2,6 Nm/7200 obr/min

Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,26 lit / 0,55 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Stały przepływ

Dane dot. hałasu i wibracji

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, 2,3/2,7 m/s² tylny

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	104 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	115 dB(A)

Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	.325"
Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika	23 m/s / 75,46 stopy
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	33-50 cm / 13"-20"
Rodzaj zębatki	Stała 7
Montaż prowadnicy	Mały

Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	4,9 kg / 10,8 funty