

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-450e-ii-p-471.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 450e II.

Cena	2 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 55 95-35
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Nowa, potężna pilarka uniwersalna dla tych, którzy oczekują od maszyny profesjonalnej jakości. Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona emisja zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej, napinacz piły łańcuchowej nie wymagający narzędzi oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. Posiada funkcję Smart Start® oraz pompkę paliwa, które zapewniają łatwe uruchamianie maszyny za każdym razem.

Zatraskowe korki wlewu paliwa

Zatraskowe korki wlewu paliwa łatwo zamykać i otwierać przy napełnianiu zbiornika paliwem. Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

Skuteczny hamulec bezwładnościowy Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów. Smart Start®

Silnik i rozrusznik

zostały tak z
aprojektowa
ne, aby
maszynę
można było
uruchomić
szybko,
minimalnym
wysiłkiem.
Opór linki
rozzrusznika
został
ograniczony
nawet o
40%.
Air Injection

Air Injection.
System ocz
yszczania
powietrza w
ykorzystując
y siłę
odśrodkową
wentylatora
- rzadsza
wymiana
filtra,
płynna
praca,
mniejsze
zużycie
silnika.
X-Torq®

Zapewnia
mniejsze
zużycie
paliwa oraz
zmniejszoną
emisję zanie
czyszczeń,
spełniając
tym samym
najostrzejsz
e normy
ochrony
środowiska.
Łatwy
demontaż
filtra

Możliwość
bardzo
prostego i
szybkiego
demontażu
filtra w celu
jego wyczys
zczenia lub
wymiany.
Ergonomicz
ny uchwyt
tylny

Wygodnie
wyściełane
uchwyty, er
gonomiczna

- **Linie ułatwiające ścinę**

Widoczne linie ułatwiające obalanie drzew w obranym kierunku.

- **Zatraskowa osłona cylindra**

Zatraskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy.

- **Trzyczęściowy wał korbowy**

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Zasada dwóch mas**

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.

- **Napinacz piły łańcuchowej nie wymagający narzędzi**

Szybkie i proste napinanie piły łańcuchowej oraz montaż prowadnicy i łańcucha bez użycia narzędzi.

- **Widoczny poziom paliwa**

Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

Dane techniczne:

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	50,2 cm ³
Średnica cylindra	44 mm / 1,73 cal
Skok tłoka w cylindrze	33 mm / 1,3 cal
Moc silnika	2,4 kW
Prędkość przy maks. mocy	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 lit / 15,22 fl oz
Zużycie paliwa	504 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2700 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Moment obrotowy, maks.	2,6 Nm/7200 obr/min

Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,26 lit / 0,55 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Stały przepływ

Dane dot. hałasu i wibracji	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	2,3/2,7 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	104 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	115 dB(A)

Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	.325"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	33-50 cm / 13"-20"
Prędkość przy maks. mocy	17,3 m/s / 56,76 stopy
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	23 m/s / 75,46 stopy
Rodzaj zębaki	Stała 7
Montaż prowadnicy	Mały

Wymiary ogólne
Ciężar (bez paliwa)

5,1 kg / 11,33 funty

Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.