

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-560-xpg-p-482.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 560 XPG

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Husqvarna 560 XP® G przeznaczona jest dla profesjonalnych drwali oraz wykwalifikowanych rolników. Pilarka posiada przełomową konstrukcję i wiele innowacyjnych rozwiązań umożliwiających jej wydajną, wygodną eksploatację. Nasza wyjątkowa technologia silnika X-Torq® zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zużycie paliwa nawet o 20%, a emisję zanieczyszczeń – nawet o 70%. RevBoost™ zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły łańcuchowej, dla sprawniejszego okrzesywania. Podgrzewane uchwyty zwiększają komfort pracy w niskich temperaturach oraz w deszczu.

X-Torq®

Zapewnia mniej zużycie paliwa oraz mniej szkodliwą emisję zanieczyszczeń, s

pe
łni
aj
ąc
ty
m
sa
m
y
m
na
jo
str
ze
jsz
e
no
r
m
y
oc
hr
on
y
śr
od
o
wi
sk
a.
Au
to
Tu
ne

Au
to
Tu
ne
u
m
oż
li
wi
a
uz
ys
ka
ni
e
op
ty
m
al
ne
j
w
yd
aj
no
śc
i s
iln
ik
a
dz
ię
ki
je

go
au
to
m
at
yc
zn
ej
re
gu
la
cji
. Ni
e t
rz
eb
a
m
ar
no
w
ać
cz
as
u
na
re
gu
la
cj
ę
ga
żn
ik
a.
Ko
m
pe
ns
uj
e r
óż
ne
ro
dz
aj
e
pa
li
w
a,
w
ys
ok
oś
ć,
wi
lg
ot
no
ść
, t
e
m
pe
ra
tu
rę

or
az
za
br
ud
zo
ny
filt
r
po
wi
et
rz
a.
Re
vB
oo
st
™

Za
pe
w
ni
a
na
ty
ch
mi
as
to
w
ą
du
żą
pr
ę
ko
ść
pił
y ł
ań
cu
ch
o
w
ej
dl
a
sp
ra
w
ni
ej
sz
eg
o
ok
rz
es
y
w
an
ia.
Sz
yb
sz
a,
ba

rd
zi
ej
pł
yn
na
i ł
at
wi
ej
sz
a
pr
ac
a.
Ai
r l
nj
ec
tio
n

Ai
r l
nj
ec
tio
n.
Sy
st
e
m
oc
zy
sz
cz
an
ia
po
wi
et
rz
a
w
yk
or
zy
st
uj
ąc
y
sił
ę
od
śr
od
ko
w
ą
w
en
tyl
at
or
a -
rz
ad
sz
a

w
y
mi
an
a f
ilt
ra,
pł
yn
na
pr
ac
a,
m
ni
ej
sz
e
zu
ży
ci
e
sil
ni
ka
.
Za
trz
as
ko
w
e
ko
rki
wl
e
w
u
pa
li
w
a

Za
trz
as
ko
w
e
ko
rki
wl
e
w
u
pa
li
w
a ł
at
w
o
za
m
yk
ać
i o
tw
ier

ać
pr
zy
na
pe
łni
an
iu
zb
ior
ni
ka
pa
li
w
e
m.
Za
sa
da
d
w
óc
h
m
as

Sy
st
e
m
po
ch
ła
ni
an
ia
dr
ga
ń,
w
kt
ór
y
m
uc
h
w
yt
y
są
iz
ol
o
w
an
e
od
sil
ni
ka
za
po
m
oc
ą
st
al
o

w
yc
h
sp
rę
ży
n.
Po
dg
rz
e
w
an
e
uc
h
w
yt
y

W
yd
aj
ne
gr
ze
ją
ce
zw
oj
e
u
mi
es
zc
zo
ne
w
pr
ze
dn
im
i t
yl
ny
m
uc
h
w
yc
ie
st
an
o
wi
ą r
oz
wi
ąz
an
ie,
kt
ór
e
za
pe
w
ni
a

ko
mf
or
t p
ra
cy
w
zi
m
ny
ch
i
wi
lg
ot
ny
ch
w
ar
un
ka
ch
.
Ła
tw
e
s
m
ar
o
w
an
ie
ła
ńc
uc
ha

Dz
ię
ki
re
gu
lo
w
an
ej
po
m
pi
e
ol
ej
o
w
ej
m
oż
na
z ł
at
w
oś
ci
ą
do
st
os
o

- **Duże przyspieszenie**

Mały ciężar i ruchome części silnika dają duże przyspieszenie.

- **Ogrzewany gaźnik**

Elektryczne ogrzewanie gaźnika zapewnia pewny rozruch i pracę silnika w zimowych warunkach.

- **Łatwy demontaż filtra**

Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany.

- **Łatwy rozruch**

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

- **Szybka regulacja łańcucha**

Umieszczony z boku napinacz łańcucha umożliwia jego szybką regulację.

- **Skrzynia korbowa ze stopu magnezu**

Solidna skrzynia korbowa wytrzymuje wysokie obroty i intensywną, profesjonalną eksploatację, zwiększając trwałość maszyny.

- **Zamknięcie zatrzaskowe**

Zatrzaskowe zamknięcie pokrywy cylindra umożliwia szybką wymianę świecy zapłonowej i efektywne czyszczenie.

- **Zatrzaskowa osłona cylindra**

Zatrzaskowa osłona cylindra umożliwia szybką wymianę lub oczyszczenie świecy.

- **Trzyczęściowy wał korbowy**

Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.

- **Smart Start®**

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Oznaczenia na pilarence**

Wyraźnie, kolorowe oznaczenia ułatwiają precyzyjne cięcie kierunkowe.

- **Widoczny poziom paliwa**

Przezroczysty wskaźnik ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Pompa paliwowa**

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.

- **Niegubiące się nakrętki**

Nakrętki prowadnicy mają specjalne mocowania w osłonie sprzęgła, dzięki czemu zawsze są do niej przyczepione i gotowe do użycia. Już nie musisz się martwić, że je zgubisz a montaż prowadnicy jest łatwiejszy i szybszy.

- **Bezwładnościowy hamulec pily łańcuchowej**

Skuteczny hamulec bezwładnościowy

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	59,8 cm ³
Średnica cylindra	46 mm / 1,81 cal
Skok tłoka w cylindrze	36 mm / 1,42 cal
Moc silnika	3,5 kW
Prędkość przy maks. mocy	9600 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 lit / 22 fl oz
Zużycie paliwa	494 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2800 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK CMR6H
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0 "
Moment obrotowy, maks.	3,65 Nm/8100 obr/min
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,35 lit / 0,74 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Regulowany przepływ
Dane dot. hałasu i wibracji	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	3/3,2 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	106 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	118 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	.325"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	33-61 cm / 13"-24"
Prędkość przy maks. mocy	21,3 m/s / 69,9 stopy
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	28,3 m/s / 92,85 stopy
Szerokość rowka prowadnicy	0,058 "
Rodzaj zębatki	Bęben sprzęgła 7
Montaż prowadnicy	Mały
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	5,9 kg / 13,01 funty

Copyright © 2008-2013 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.