

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-525lk-z-dzielonym-walem-p-974.html>



Wykaszarka Husqvarna 525LK z dzielonym wałem.

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 14 83-02
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Husqvarna 525LK to lekka wielofunkcyjna podkaszarka z dzielonym wałem. Maszyna wyposażona jest w silnik Husqvarna X-Torq Husqvarny. Podkaszarka 525LK to urządzenie przeznaczone do wielu różnych zadań. Szereg przystawek dostępnych jako akcesoria.

Intuicyjne sterowanie

Dźwignia ssania i pompka paliwa są łatwo dostępne i intuicyjne.
Silnik X-Torq®

Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy.
Odłączany wał

Odłączany wał ułatwia transport i przechowywanie.
Smart Start®

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.
Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów.
Pompa paliwowa

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
Wygodny uchwyt

Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.
Wydajny filtr powietrza

Wydajny filtr powietrza gwarantuje mniejsze koszty serwisu oraz mniejsze zużycie silnika.

- **Głowica żyłkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

- **Osprzęt mocowany zatrzaskowo**

Łatwość wymiany osprzętu dzięki zatrzaskowemu mocowaniu.
Dane techniczne:

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	25,4 cm ³
Średnica cylindra	34 mm / 1,34 cal
Skok tłoka w cylindrze	28 mm / 1,1 cal
Moc silnika	1 kW
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 lit / 17,25 fl oz
Zużycie paliwa	600 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	3000 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR8Y
Przerwa między elektrodami	0,65 mm / 0,03 "
Moment obrotowy, maks.	1,2 Nm/6000 obr/min
Prędkość uruchamiania sprzęgła	4000 obr/min (±200 obr./min.)
Typ smarowania	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Max obrotów na wałku wyjściowym	6500 obr/min

Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy	3/3,3 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	94 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	106 dB(A)

Dane przekładni	
Przełożenie	1:1,46
Kąt przekładni	30 °

Wyposażenie	
Głowica żyłkowa	T35 M10

Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	4,7 kg / 10,36 funty
Długość rury	1483 mm / 58,39 cal
Średnica rury	24 mm / 0,94 "

[537 19 66-05 - Przystawka - nożyce do żywopłotu](#)

[537 19 66-06 - Przystawka - nożyce do żywopłotu](#)

[537 35 35-01 - Przystawka - wykasarka](#)

Do wykaszarek z dwuczęściowym wałem. W komplecie urządzenie tnące oraz osłona.

[537 19 69-01 - Przystawka - krawędziarka](#)

[537 42 54-01 - Przystawka - kultywator](#)

[967 29 67-01 - szczotka do zamywania BR600](#)

[967 29 69-01 - Dethatcher attachment DT600](#)

Dethatcher attachment for combi products. Cleans away moss to provide a healthier lawn. Shaft diameter 24 mm.

[537 18 33-23 - Przystawka - pilarka na wysięgniku PA1100](#)

Przystawka piła na wysięgniku do podkaszarek combi. Wycina gałęzie o grubości ok 15 cm.