

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-555rxt-p-2078.html>



Wykaszarka Husqvarna 555RXT.

Cena	5 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 62 90-01
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Model Husqvarna 555RXT to wykaszarka o bardzo dużej mocy, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach w pełnym wymiarze godzin. Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc i przyspieszenie oraz znaczną oszczędność paliwa. Długi wał i przekładnia ustawiona pod kątem 35 stopni ułatwiają pracę szerokimi ruchami. Bardzo niski poziom drgań – dzięki systemowi LowVib®. W komplecie są szelki Balance XT.

Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki

Przekładnia kątowa z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równolegle do podłoża zapewnia najwyższą wydajność.
Regulowany uchwyt

Regulowany i ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania.
Silnik X-Torq®

Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy.
Długi wał

Długi wał zapewnia daleki zasięg, co ułatwia wykaszanie trawy.
Balance XT

Ergonomiczne szelki posiadają szeroki stelaż na plecach, umożliwiający rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię ciała. Regulowany pas tylny można dopasować.
Wysoka podpórka

Wysoka podpórka wykonana ze stopu magnezu daje użytkownikowi swobodę ruchów podczas pracy na pochyłym terenie.
Pompa paliwowa

Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch.
Smart Start®

Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został ograniczony nawet o 40%.

- **Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej**

Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Profilowany pałak i wygodne uchwyty zapewniają wygodną pozycję roboczą.

- **Wygodny uchwyt**

Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.

- **Łatwa wymiana urządzenia tnącego**

Magnetyczna blokada ułatwia wymianę urządzenia tnącego.

- **LowVib®**

Skuteczne wkładki pochłaniają drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.

- **Regulowane zawiesie**

Regulowane zawiesie (na szelkach) do wykaszarek

- **Ergonomiczny uchwyt**

Wygodna konstrukcja uchwytu.

- **Wyściełane uchwyty**

Wyściełane uchwyty zapewniają wygodę użytkownika

- **Głowica żyłkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

[578 44 70-01 - Głowica żyłkowa T55X](#)

Stworzona przez firmę Husqvarna głowica żyłkowa T55X z półautomatycznym systemem wysuwania żyłki Tap'n go i łożyskiem kulkowym. Dla wymagających użytkowników ceniących sobie trwałość i minimalny czas przestoju. Żyłka wysuwa się automatycznie, kiedy głowica jest przyciskana do ziemi. Dzięki temu użytkownik kontroluje długość żyłki, którą może wysuwać nawet podczas pracy urządzeniem.

[578 44 44-01 - Nóż do trawy trójzębny](#)

Do gęstej trawy i chwastów, nie stosować do wycinania drzewek. Idealny do usuwania zarośli.

502 46 49-01 - Osłony do noży i tarcz do trawy

Do noży i tarcz do trawy

Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	53,3 cm ³
Średnica cylindra	45 mm / 1,77 cal
Skok tłoka w cylindrze	33,5 mm / 1,32 cal
Moc silnika	2,8 kW
Prędkość przy maks. mocy	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	1,1 lit / 37,2 fl oz
Zużycie paliwa	480 g/kWh
Zużycie paliwa	1,34 kg/h / 2,95 lbs/h
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	2800 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR7A
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Prędkość uruchamiania sprzęgła	4100 obr/min (±200 obr./min.)
Typ smarowania	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Max obrotów na wałku wyjściowym	10500 obr/min
Gwint wałka wyjściowego	M12x1.75V
Lubricants	
Typ smarowania (przekładnia kątowa)	Smar biodegradowalny
Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	1,5/1,6 m/s ²

Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy	1,5/1,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	101 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	121 dB(A)
Specyfikacja przekładni	
Przełożenie	1:1,47
Kąt przekładni	35 °
Wyposażenie	
Głowica żyłkowa	T55X M12
Nóż do trawy producenta	Multi 350-3
Szelki producenta	Balance XT
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	9,2 kg / 20,44 funty
Długość rury	1483 mm / 58,39 cal
Średnica rury	35 mm / 1,38 "